

98"

86"

75"

65"



4K Разрешение

8 Гб RAM

128 Гб ROM



Android 11.0



Встроенная
камера 13 Мп



8 микрофонов
с радиусом приема
до 10 м



Высокоскоростной
USB / USB Touch 3.0



Wi-Fi и Bluetooth
последнего поколения

Интерактивные панели Geckotouch SL — это технологии будущего для образования и бизнеса

- Мощный встроенный компьютер с легкостью справляется с любыми повседневными задачами: презентации, демонстрации, конференции или обучение
- 4K экран с технологией оптической склейки и антибликовым покрытием быстро и четко реагирует на прикосновения
- Камера высокого разрешения 13 Мп и линейный массив из 8 чувствительных микрофонов обеспечивают качественное проведение видеоконференций
- Благодаря встроенным приложениям можно быстро и легко дублировать экран своего смартфона, планшета или ноутбука
- Интерфейсы последнего поколения и высокоскоростные беспроводные технологии позволяют подключать дополнительное оборудование
- Интерактивная панель серии SL соответствует всем ключевым требованиям КТРУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Interactive 65SL	Interactive 75SL	Interactive 86SL	Interactive 98SL
Экран				
Диагональ	65"	75"	86"	98"
Подсветка	D-LED (прямая)	D-LED (прямая)	D-LED (прямая)	D-LED (прямая)
Разрешение	3840*2160 (4K) @ 60Гц	3840*2160 (4K) @ 60Гц	3840*2160 (4K) @ 60Гц	3840*2160 (4K) @ 60Гц
Цветность	10 бит, 1.07 млрд	10 бит, 1.07 млрд	10 бит, 1.07 млрд	10 бит, 1.07 млрд
Яркость	500 кд/м2	500 кд/м2	500 кд/м2	500 кд/м2
Контрастность	4000:1(5000:1)*в соответствии с партией	4000:1(5000:1)*в соответствии с партией	4000:1(5000:1)*в соответствии с партией	4000:1(5000:1)*в соответствии с партией
Углы обзора	178°	178°	178°	178°
Материал поверхности экрана	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Закаленное стекло
Антибликовое покрытие	Наличие	Наличие	Наличие	Наличие
Твердость экрана	>7 (по шкале Мооса)	>7 (по шкале Мооса)	>7 (по шкале Мооса)	>7 (по шкале Мооса)
Толщина экрана	4 мм	4 мм	4 мм	4 мм
Встроенный микрофон	8 шт.	8 шт.	8 шт.	8 шт.
Встроенная камера	13 Мп	13 Мп	13 Мп	13 Мп
Динамики	15 Вт*2	15 Вт*2	15 Вт*2	15 Вт*2
Датчик освещенности	Наличие	Наличие	Наличие	Наличие
Сенсор				
Время отклика сенсора	5 мс	5 мс	5 мс	9 мс
Технология	ИК, оптическая безвоздушная склейка	ИК, оптическая безвоздушная склейка	ИК, оптическая безвоздушная склейка	ИК, оптическая безвоздушная склейка
Количество касаний	20	20	20	20
Точность позиционирования	±1 мм	±1 мм	±1 мм	±1 мм
Диаметр объекта касания	≥1.6 мм	≥1.6 мм	≥1.6 мм	≥1.6 мм
Дистанция срабатывания	≤2 мм	≤2 мм	≤2 мм	≤3 мм
Встроенный вычислительный блок				
ЦПУ	8 ядер, 2.28 ГГц	8 ядер, 2.28 ГГц	8 ядер, 2.28 ГГц	8 ядер, 2.28 ГГц
ГПУ	Mali-G52*8	Mali-G52*8	Mali-G52*8	Mali-G52*8
ОЗУ	8 Гб	8 Гб	8 Гб	8 Гб
ПЗУ	128 Гб	128 Гб	128 Гб	128 Гб
Версия Android	11.0	11.0	11.0	11.0
Функция «зеркало экрана» с мобильных устройств	Наличие	Наличие	Наличие	Наличие
Входы, выходы, подключения				
Встроенный WiFi	2.4 ГГц / 5 ГГц	2.4 ГГц / 5 ГГц	2.4 ГГц / 5 ГГц	2.4 ГГц / 5 ГГц
Встроенный BT	5.1	5.1	5.1	5.1
Интерфейсы передней панели	USB Touch 3.0 Type-B *1 / HDMI 2.0 *3 / USB 3.0 Type-A *3 /	USB Touch 3.0 Type-B *1 / HDMI 2.0 *3 / USB 3.0 Type-A *3 /	USB Touch 3.0 Type-B *1 / HDMI 2.0 *3 / USB 3.0 Type-A *3 /	USB Touch 3.0 Type-B *1 / HDMI 2.0 *3 / USB 3.0 Type-A *3 /
Интерфейсы на задней панели	SPDIF*1 / Audio in*1 / Audio out*1 / USB Touch 3.0 Type-A*2 / USB 3.0 Type-C*1 / USB 2.0 Type-A*1 / USB 3.0 Type-B*2 / HDMI 2.0 in*2 / HDMI 2.0 out*1 / DP*1 / VGA in*1 / RS-232*1 / RJ45*2	SPDIF*1 / Audio in*1 / Audio out*1 / USB Touch 3.0 Type-A*2 / USB 3.0 Type-C*1 / USB 2.0 Type-A*1 / USB 3.0 Type-B*2 / HDMI 2.0 in*2 / HDMI 2.0 out*1 / DP*1 / VGA in*1 / RS-232*1 / RJ45*2	SPDIF*1 / Audio in*1 / Audio out*1 / USB Touch 3.0 Type-A*2 / USB 3.0 Type-C*1 / USB 2.0 Type-A*1 / USB 3.0 Type-B*2 / HDMI 2.0 in*2 / HDMI 2.0 out*1 / DP*1 / VGA in*1 / RS-232*1 / RJ45*2	SPDIF*1 / Audio in*1 / Audio out*1 / USB Touch 3.0 Type-A*2 / USB 3.0 Type-C*1 / USB 2.0 Type-A*1 / USB 3.0 Type-B*2 / HDMI 2.0 in*2 / HDMI 2.0 out*1 / DP*1 / VGA in*1 / RS-232*1 / RJ45*2
Физические характеристики				
Потребляемая мощность	≤280 Вт	≤380 Вт	≤450 Вт	≤600 Вт
Рабочее напряжение	AC 100-240В, 50/60Гц	AC 100-240В, 50/60Гц	AC 100-240В, 50/60Гц	AC 100-240В, 50/60Гц
Стандарт VESA	500 x 400	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Комплектация				
Стилус	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Настенное крепление	Наличие	Наличие	Наличие	Наличие
Кабели	USB, HDMI, питания	USB, HDMI, питания	USB, HDMI, питания	USB, HDMI, питания
Пульт ДУ	1	1	1	1